

FICHE TECHNIQUE

Ligne Drystic
GUAINA LIQUIDA

Gaine d'étanchéité liquide



DESCRIPTION PRODUIT

Gaine d'étanchéité liquide, monocomposant, élastique et praticable pour supports horizontales et verticales. Formulé avec des résines élastomères spéciales, des plastifiants et des charges lamellaires pour obtenir un produit élastique, résistant aux agents atmosphériques et facile à appliquer.

UTILISATION

Destination :

Extérieur

Spécifique pour :

Supports à base de ciment, fibrociment, membranes bitumineuses

Toitures et terrasses

PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT SUPPORTS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec **ADIFIX** dilué 1 à 3 avec de l'eau.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement le produit. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**.

Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et les méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique sans préavis.
 Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

MISE EN ŒUVRE









Matériels pour l'application :

- Pinceau
- Rouleau

APPLICATION :

- Il est recommandé d'appliquer le produit en deux couches ou selon les besoins

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | | | |
|---|--|----------|--------|------------------------------------|
|  | Rendement théorique par couche (m ² /ℓ) | - | - | 5 à 7 |
|  | Dilution (%) | - | Eau | Prêt à l'emploi ou avec max. 5% |
|  | Sec au toucher (à 25°C) | - | Heures | 2 à 4 |
|  | Séchage complet | - | Heures | 24 à 36 |
|  | Recouvrement | | Heures | 6 à 8 |
|  | Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02) | ISO 2811 | à 20°C | 1,350 |
|  | Viscosité Brookfield (mPa·s) | ISO 2555 | à 20°C | 22.000 à 24.000 |
| pH | pH (± 0,5) | - | - | 7,5 |
|  | Résidu sec en poids (% , ±1) | - | - | 68 |

* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de la production.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Ne pas appliquer sur des supports humides, avec rosée ou en cas de pluie prévue.
- Assurez-vous que la surface a la bonne pente et qu'elle est exempte de creux.
- Vérifiez que les joints de dilatation et les connexions entre les surfaces horizontales et verticales sont correctement imperméabilisés et traités.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

COULEURS

Couleurs disponibles :

- Blanc
 - Rouge oxyde
 - Gris
-
- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons et d'utiliser la finition et la coloration d'un même lot de production.
 - Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
 - Il est recommandé de tester et valider la couleur avant de l'application définitive afin d'éviter contestations.