

## FICHE TECHNIQUE

Gamme ADISTUC

# STUCCO IN POLVERE

Enduit en poudre



## DESCRIPTION PRODUIT

Enduit en poudre à base de gypse, carbonates et résines cellulosiques. Il convient au lissage des surfaces internes et au collage des détails en plâtre. Il durcit rapidement et est facilement ponçable.

## UTILISATION

Destination :	Spécifique pour :
Intérieur	Supports à base de ciment, gypse et plaques de plâtre
	Murs

## PREPARATION DU SUPPORT

Une bonne préparation du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et de résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

## TRAITEMENT MURS

- **Supports nouveaux :** Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Appliquer **STUCCO IN POLVERE**. Avant de procéder à la peinture de finition, préparez le support avec **ADIFIX** dilué au préalable
- **Supports déjà revêtus :** Vérifier que l'état de la peinture existante est en excellent état, puis procéder à l'application du produit. Si la surface présente des parties qui s'écaillent ou qui se farcissent, retirez les pièces détachées qui ne permettent pas au produit d'adhérer correctement et procédez comme pour les **nouvelles surfaces murales**.

## Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

## MISE EN ŒUVRE

Matériels pour l'application

- Taloche en inox

## APPLICATION

- Appliquer le produit après une préparation de la pâte, en mélangeant la poudre avec l'eau.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

●	Dilution (%)	-	Eau	50 à 60 % d'eau (pour la préparation de la pâte)
□	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	2 à 4 (variable selon l'épaisseur)
■	Séchage complet	-	Heures	6 à 8
🧤🧤	Recouvrement		Heures	Ponçable après : 2 Recouvrement après : 6 à 8
🕒	Pot life		Minutes	60 à 90

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

## AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

## MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.

## COULEURS

Couleurs disponibles :

- Blanc