

## FICHE TECHNIQUE

# Gamme ADISTUC STUCCO ULTRALEGGERO

Enduit ultraléger et rapide, prêt à l'emploi



### DESCRIPTION PRODUIT

Enduit en pate, prête à l'emploi, formulé avec des microsphères de verre qui le rende parfaite pour remplir les fissures et les trous de toutes tailles en une seule application. Il a une excellente adhérence, ne rétrécit pas et ne se fissure pas. Il est simple à appliquer avec une bonne glisse et il ne nécessite pas de ponçage.

### UTILISATION

#### Destination :

Intérieurs  
Extérieurs

#### Spécifique pour :

Supports à base de ciment,  
gypse et plaques de plâtre

Murs

### PREPARATION DU SUPPORT

Une bonne préparation du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et de résistance dans le temps.

### TRAITEMENT MURS

- **Supports nouveaux :** Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Appliquer **STUCCO ULTRALEGGERO**. Avant de procéder à la peinture de finition, préparer le support avec **ADIFIX** dilué au préalable.
- **Supports déjà revêtus :** Vérifier que l'état de la peinture existante est en excellent état, puis procéder à l'application du produit. Si la surface présente des parties qui s'écaillent ou qui se farcissent, retirez les pièces détachées qui ne permettent pas au produit d'adhérer correctement et procédez comme pour les **nouvelles surfaces murales**.

### Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et les méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique sans préavis.  
Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

## MISE EN ŒUVRE

Matériels pour l'application

- Platoir flexible

## APPLICATION

- Appliquer le produit jusqu'à une épaisseur maximale de à 3 cm par couche.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

●	Dilution (%)	-		Prêt à l'emploi
□	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	2 à 4 (variable selon l'épaisseur)
■	Séchage complet	-	Heures	6 à 8
🧤🧤	Recouvrement		Heures	Quelques minutes

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

## AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

## MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

## COULEURS

Couleurs disponibles :

- Blanc