

## FICHE TECHNIQUE

## METALTOP KS

Additif doré



## DESCRIPTION PRODUIT

Spéciale pâte OR étudiée pour obtenir des effets dorés quand on mélange dans la dernière couche de finitions décoratifs effet de stucs vénitiens comme **VENEXIAN FAUX**, **MIZAR** et **MARMORINO**.

Si mélangée dans un rapport 1 : 1 avec **DAMASCHI** Transparent, il devient une laque à l'eau pour finitions de haut prestige.

## UTILISATION

## Destination :

Intérieur

## Spécifique pour :

Additif pour stucs décoratifs

Murs

## PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

## Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

## MISE EN ŒUVRE

- Le produit peut être utilisé comme additif pour obtenir des effets dorés quand on mélange dans la dernière couche de stucs comme **VENEXIAN FAUX**, **MIZAR** ou **MARMORINO**.
- Dose recommandée : 1 l de **METALOP KS** dans 4 l de finition.
- Suivez ensuite les instructions d'utilisation du produit ajouté.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

🗑️	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,200
●	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 25°C	5.000 à 6.000
pH	pH (± 0,5)	-	-	8,5
☉	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	35

\* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

## AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures ambiantes et du supports en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever toute rubans masquage à produit encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

## MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

## COULEURS

### Couleurs disponibles :

- Or
- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons et d'utiliser la finition et la coloration d'un même lot de production.
- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant de l'application définitive afin d'éviter contestations.