

**AI SILICONI •
POTERE ANTIRUGGINE**

Smalto a solvente di prima qualità ai siliconi con potere antiruggine

Smalto sintetico di prima qualità ai siliconi con potere antiruggine. Dotato di ottima pennellabilità, distensione e copertura. Garantisce lunga durata nel tempo e resistenza all'ingiallimento.

Campo di impiego:

- Specifico per ferro, legno e qualsiasi tipo di supporto adeguatamente preparato.

Preparazione del supporto:

FERRO

- **Ferro nuovo:** Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Preparare il supporto con ADIMIN o ANTIRUST.
- **Ferro con vecchie pitturazioni:** Pulire, sgrassare, spazzolare per rimuovere la pittura debole e carteggiare per rimuovere eventuale ruggine. Preparare il supporto con ADIMIN o ANTIRUST.

SUPPORTI DIFFICILI (Lamiere zincate, alluminio, pvc...)

- Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Preparare il supporto con FUNDFLEX.

LEGNO

- **Legno nuovo:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Preparare il supporto con ADIPAC.
- **Legno con vecchie pitturazioni:** Rimuovere la pittura debole, carteggiare e pulire. Preparare il supporto con ADIPAC.

**WITH SILICONE •
ANTIRUST POWER**

Prime quality, solvent based silicone enamel paint with antirust properties

Prime quality synthetic enamel paint with silicone and antirust power. The product features excellent brushability, flow and coverage. The finish has long-life duration and resistance to yellowing.

Intended use:

- Specific for iron, wood and any other adequately prepared support.

Surface preparation:

IRON

- **New iron:** Clean and degrease the surface to remove all possible traces of dust or dirt. Treat with a priming coat of ADIMIN or ANTIRUST.
- **Iron with old paint:** Clean, degrease and brush the surface to remove any loose or weak paint then sand away any existing rust. Treat with a priming coat of ADIMIN or ANTIRUST.

DIFFICULT SUBSTRATES (galvanized metals, aluminum, PVC...)

- Clean and degrease the surface to remove all possible traces of dust or dirt. Prime the support with FUNDFLEX.

WOOD

- **New wood:** Clean the surface to remove all possible traces of dust or dirt. Prepare the support with ADIPAC.
- **Wood with old paint:** Remove weak paint, sand and clean. Prepare the support with ADIPAC.

**AUX SILICONES •
POUVOIR ANTIROUILLE**

Peinture-laque aux silicones en phase solvant de première qualité, avec pouvoir antirouille

Peinture-laque aux silicones en phase solvant, de première qualité. Le produit a propriétés antirouille, une excellente tendue, grande facilité d'application et pouvoir couvrant. Il garantit une longue durée de vie et une haute résistance au jaunissement.

Utilisation:

- Spécifique pour fer, bois et tout type de support correctement préparé au préalable.

Préparation du support:

Pour la France: se conformes au DTU 59.1.

FER

- **Fer neuf:** Nettoyer et dégraisser et enlever toutes traces de poussière ou de saleté. Traiter le support avec ADIMIN ou ANTIRUST.
- **Fer déjà revêtus avec une vieille peinture:** Nettoyer, dégraisser, brosser pour enlever la peinture faible et poncer pour enlever toute rouille possible. Traiter le support avec ADIMIN ou ANTIRUST.

SUPPORTS DIFFICILES (tôle galvanisée, aluminium, PVC...)

- Nettoyer et dégraisser la surface des traces de poussière ou de saleté. Traiter le support avec FUNDFLEX.

BOIS

- **Bois Neuf:** Nettoyer le support des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec ADIPAC.
- **Bois déjà revêtus avec une vieille peinture:** Enlever la peinture faible, poncer et nettoyer. Traiter le support avec ADIPAC.

**PRONTO ALL'USO •
POTERE ANTIRUGGINE**

Smalto a solvente pronto all'uso con potere antiruggine

Smalto sintetico dotato di buona pennellabilità, distensione e copertura. Grazie alla sua formulazione esercita potere antiruggine sulle superfici, garantisce lunga durata nel tempo e resistenza all'ingiallimento.

Campo d'impiego:

- Specifico per ferro, legno e qualsiasi tipo di supporto adeguatamente preparato.

Preparazione del supporto:

FERRO

- **Ferro nuovo:** Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Preparare il supporto con ADIMIN o ANTIRUST.
- **Ferro con vecchie pitturazioni:** Pulire, sgrassare, spazzolare per rimuovere la pittura debole e carteggiare per rimuovere eventuale ruggine. Preparare il supporto con ADIMIN o ANTIRUST.

SUPPORTI DIFFICILI (Lamiere zincate, alluminio, pvc...)

- Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Preparare il supporto con FUNDFLEX.

LEGNO

- **Legno nuovo:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Preparare il supporto con ADIPAC.
- **Legno con vecchie pitturazioni:** Rimuovere la pittura debole, carteggiare e pulire. Preparare il supporto con ADIPAC.

**READY TO USE •
ANTIRUST POWER**

Solvent borne, ready to use enamel paint with antirust properties

Solvent-borne synthetic enamel paint that features good brushability, flow and coverage. Thanks to its specific formulation, the product gives the surface an anti-rust effect, guarantees long life duration and resistance to yellowing.

Intended use:

- Specific for iron, wood and any other adequately prepared support.

Surface preparation:

IRON

- **New iron:** Clean and degrease the surface to remove all possible traces of dust or dirt. Treat with a priming coat of ADIMIN or ANTIRUST.
- **Iron with old paint:** Clean, degrease and brush the surface to remove any loose or weak paint then sand away any existing rust. Treat with a priming coat of ADIMIN or ANTIRUST.

DIFFICULT SUBSTRATES (galvanized metals, aluminum, PVC...)

- Clean and degrease the surface to remove all possible traces of dust or dirt. Prime the support with FUNDFLEX.

WOOD

- **New wood:** Clean the surface to remove all possible traces of dust or dirt. Prepare the support with ADIPAC.
- **Wood with old paint:** Remove weak paint, sand and clean. Prepare the support with ADIPAC.

**PRÊT À L'EMPLOI •
POUVOIR ANTIROUILLE**

Peinture-laque en phase solvant, prêt à l'emploi, avec pouvoir antirouille

Peinture-laque en phase solvant avec une excellente tendue, grande facilité d'application et pouvoir couvrant. Grâce à sa formulation spécifique, le produit exerce un pouvoir antirouille sur les surfaces, garantit une longue durée de vie et une bonne résistance au jaunissement.

Utilisation:

- Spécifique pour fer, bois et tout type de support correctement préparé au préalable.

Préparation du support:

Pour la France: se conformes au DTU 59.1.

FER

- **Fer neuf:** Nettoyer et dégraisser et enlever toutes traces de poussière ou de saleté. Traiter le support avec ADIMIN ou ANTIRUST.
- **Fer déjà revêtus avec une vieille peinture:** Nettoyer, dégraisser, brosser pour enlever la peinture faible et poncer pour enlever toute rouille possible. Traiter le support avec ADIMIN ou ANTIRUST.

SUPPORTS DIFFICILES (tôle galvanisée, aluminium, PVC...)

- Nettoyer et dégraisser la surface des traces de poussière ou de saleté. Traiter le support avec FUNDFLEX.

BOIS

- **Bois Neuf:** Nettoyer le support des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec ADIPAC.
- **Bois déjà revêtus avec une vieille peinture:** Enlever la peinture faible, poncer et nettoyer. Traiter le support avec ADIPAC.



Per interni ed esterni
For interiors and exteriors
Pour intérieur et extérieures



Diluizione:
Acqua ragia o diluente sintetico
Pennello: 2% | Rullo: 2% | Spruzzo: 5%
Thinning:
White spirits or synthetic thinner
Brush: 2% | Roller: 2% | Spray: 5%
Dilution:
White spirit or diluant synthétique
Pinceau: 2% | Rouleau: 2% | Pistolet: 5%



Resa per mano
Yield per coat
Rendement par couche



Essiccazione:
Al tatto: 4-6 ore
Completa: 24 ore
Sovrapplicazione: 12 ore
Drying time:
Touch dry: 4-6 hours
Totally dry: 24 hours
Recoat time: 12 hours
Séchage:
Sec au toucher: 4-6 heures
Complet: 24 heures
Recouvrement: 12 heures



Per interni ed esterni
For interiors and exteriors
Pour intérieur et extérieures



Diluizione: Pronto all'uso
Thinning: Ready to use
Dilution: Prêt à l'emploi



Resa per mano
Yield per coat
Rendement par couche



Essiccazione: Al tatto: 4-6 ore
Completa: 24 ore | Sovrapplicazione: 12 ore
Drying time: Touch dry: 4-6 hours
Totally dry: 24 hours | Recoat time: 12 hours
Séchage: Sec au toucher: 4-6 heures
Complet: 24 heures
Recouvrement: 12 heures




Adicolor s.r.l.
20076 Triginto di Mediglia (MI) - ITALY
Strada Provinciale 159, n. 2
Tel. +39 02 90 660 740 r.a.
www.adicolor.it - info@adicolor.it




Azienda con sistema di qualità
certificata ISO 9001:2015 da
Bureau Veritas Italia




Adismalt  Mylak 



BIANCO LUCIDO




BIANCO SATINATO




BIANCO OPACO

Adismalt  Mylak 



02 PANNA



03 BEIGE CHIARO



10 NOCCIOLA



28 BIANCO PERLA
simil RAL 1013



22 GHIACCIO




23 GRIGIO CHIARO

Adismalt  Mylak 




NERO LUCIDO




NERO SATINATO



NERO OPACO



11 MARRONE



12 TESTA DI MORO
simil RAL 8017



08 ROSSO VIVO



39 GRIGIO CALDO



24 GRIGIO




25 GRIGIO SCURO
simil RAL 7016



34 VERDE PRATO



15 VERDE



16 VERDE SCURO



20 AZZURRO GRECIA



06 GIALLO CROMO



07 ARANCIO

POTERE ANTIRUGGINE

ANTIRUST POWER

POUVOIR ANTIROUILLE