

## SCHEDA TECNICA

Linea StuccaTutto  
**COLORLEGNO**

Stucco in pasta specifico per legno



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Stucco in pasta colorato pronto all'uso specifico per legno. Non ritira una volta asciutto anche se applicato ad alti spessori e ha un ottimo ancoraggio. È semplice da applicare, scorrevole nella stesura e facilmente carteggiabile.

### CAMPO DI IMPIEGO

#### Destinazione:

Interni  
 Esterni

#### Specifico per:

Legno

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

### LEGNO

- **Legno nuovo:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Applicare **COLORLEGNO**.
- **Legno con vecchie pitturazioni:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del prodotto. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

#### Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

## ISTRUZIONI PER L'USO





### Attrezzi per l'applicazione

- Spatola flessibile

### APPLICAZIONE

- Si consiglia di applicare il prodotto con uno spessore massimo di 3 mm per mano.

## SPECIFICHE TECNICHE

	Diluzione (%)	-	-	Pronto all'uso
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	2 ÷ 4 (in relazione allo spessore)
	Essiccazione completa	-	ore	6 ÷ 8
	Sovrapplicazione	-	ore	Carteggiabile dopo: 2 Sovraverniciabile dopo: 6 ÷ 8

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

## AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

## MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

## COLORI

### Colori disponibili:

- Douglas
  - Mogano
  - Noce Chiaro
  - Noce Scuro
  - Pino
  - Rovere
- 
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
  - I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
  - Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.