

SCHEDA TECNICA

LINK3018
NEXT MILLENIUM OF SURFACE FINISHES
DEKOPRIM

Primer bicomponente



DESCRIZIONE PRODOTTO

Primer bicomponente all'acqua per interni dotato di elevata adesione.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:

Interni

Specifico per:

DEKORITE
Rivestimento
epossidico per pareti
e pavimenti

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

Importante: La superficie su cui si applica **DEKOPRIM** deve essere perfettamente asciutta e pulita. Verificare con un IGROMETRO che l'umidità del fondo sia inferiore al 3%.

SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del prodotto. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

FERRO

- **Ferro nuovo:** Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Preparare il supporto con **ADIMIN** o **ANTIRUST**.
- **Ferro con vecchie pitturazioni:** Pulire, sgrassare, spazzolare per rimuovere la pittura debole e carteggiare per rimuovere eventuale ruggine. Preparare il supporto con **ADIMIN** o **ANTIRUST**.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

SUPPORTI DIFFICILI (Lamiere zincate, alluminio, pvc...)

- **Acciaio inox, Lamiere zincate, PVC:** Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Preparare il supporto con **FUNDFLEX**.

PAVIMENTI

- **Piastrelle:** pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. In caso di supporto trattato con cere è fondamentale rimuoverle completamente con decerante e risciacquare con acqua. In alternativa è consigliata abrasione meccanica con utensile idoneo al supporto.
- **Massetto / Cemento industriale:** Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Rimuovere completamente tracce di oli e grassi per mezzo di abrasione meccanica con utensile idoneo al supporto.
- Per eliminare eventuali residui di lavorazione è consigliato prima dell'applicazione del ciclo una carteggiatura con monospazzola con grana 24-36 o con utensile idoneo al supporto.

Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell'applicazione del ciclo.

Giunti di dilatazione stabili ed eseguiti a regola d'arte possono non essere rispettati mentre i giunti strutturali devono essere rispettati.

ISTRUZIONI PER L'USO

Attrezzi per l'applicazione










- Pennello
- Rullo

APPLICAZIONE

- Distendere il primo rotolo di rete in fibra di vetro. Stendere i successivi accostandoli ai precedenti senza sovrapporli e facendo attenzione a non creare pieghe.
- Nella latta del prodotto **DEKOPRIM** aggiungere tutto il contenuto di **DEKOHARD**, previa completa agitazione di quest'ultimo.
- Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti. La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: DEKOPRIM 100 + DEKOHARD 10
- Applicare una mano di **DEKOPRIM** a rullo o a pennello, distribuendo il prodotto in modo uniforme ed omogeneo sulla superficie e lasciare asciugare per 1-2 ore.
- Proseguire seguendo il ciclo applicativo della scheda tecnica **DEKORITE**.

N.B. Non diluire in caso di applicazione su piastrelle o superfici non assorbenti. In caso di massetti cementizi assorbenti è possibile diluire il prodotto con acqua pulita max 10%. In caso di massetti cementizi molto sfarinanti o poco consistenti diluire il prodotto con acqua pulita max 20%.

SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (m ² /ℓ)	-	-	4 ÷ 6 in relazione al supporto
	Rapporto di catalisi	-	-	Dekoprim 100 Dekohard 10
	Pot life (ore)	-	-	3 circa
	Diluzione (%)	-	acqua	Pronto all'uso o max 20% (l'eventuale acqua va aggiunta solo dopo la catalisi)
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	1 ÷ 2
	Sovrapplicazione	-	ore	3 ÷ 4
	Peso specifico (±0,02)	ISO 2811	a 20°C	1,300
	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 25°C	8.000 ÷ 10.000
pH	pH (±0,5)	-	-	8,5
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	42

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- Bianco