

SCHEDA TECNICA

JOYÉ

Finitura decorativa
ad alta concentrazione di glitter



DESCRIZIONE PRODOTTO

Finitura decorativa all'acqua ad alta concentrazione di glitter per decorare pareti, porte o particolari di mobili ed altri complementi di arredo ottenendo superfici brillanti.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:

Interni

Specifico per:

Superfici murali, gesso e cartongesso
Pareti
(Indicato anche per porte o particolari di mobili ed altri
complementi di arredo adeguatamente preparati)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Preparare il supporto con **ADIFIX** diluito come consigliato. Dopo l'essiccazione dell'isolante applicare due mani di **FONDO UNIVERSALE** diluito nelle dosi consigliate e colorato come indicato nella cartella colori.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del **FONDO UNIVERSALE** come descritto nel punto precedente. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

ISTRUZIONI PER L'USO









Attrezzi per l'applicazione

- Rullo a pelo medio-lungo

APPLICAZIONE

- Ad avvenuta essiccazione del fondo colorato, iniziare l'applicazione di **JOYÉ**.
- Versare il prodotto in un'apposita vaschetta, intingervi il rullo avendo cura di passarlo più volte in modo da caricarlo totalmente di prodotto.
- Le rullate sulla parete dovranno essere brevi, incrociate, non uniformi e con il rullo sempre ben carico di prodotto.
- Ad essiccazione avvenuta, applicare nello stesso modo una seconda mano.
- Così facendo, si otterrà una buona uniformità. Alcune "ombrature" sono caratteristiche di questa decorazione.

SPECIFICHE TECNICHE

| | | | | |
|---|---|----------|--------|----------------------------|
|  | Resa teorica per mano (m ² /ℓ) | - | - | 7 ÷ 8 |
|  | Diluzione (%) | - | acqua | Pronto all'uso o max 5% |
|  | Essiccazione al tatto (a 25°C) | - | ore | 2 ÷ 4 |
|  | Essiccazione completa | - | ore | 8 ÷ 10 |
|  | Sovrapplicazione | - | ore | 6 ÷ 8 |
|  | Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02) | ISO 2811 | a 20°C | 1,080 |
|  | Viscosità Brookfield (mPa·s) | ISO 2555 | a 30°C | 3.500 ÷ 4.500 |
| pH | pH (±0,5) | - | - | 8,5 |
|  | Residuo secco in peso (% , ±1) | - | - | 37 |

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- Argento
- Oro

Prodotto a sistema tintometrico:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cartelle colori di riferimento | <ul style="list-style-type: none">▪ Cartella colori specifica del prodotto▪ Decora©tive Book |
|---------------------------------------|---|

- In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni di base e di colorante appartenenti allo stesso lotto onde evitare eventuali differenze di tinta.
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
- Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.