

## SCHEDA TECNICA

# OLD FASHION

Pasta decorativa per finiture a rilievo



### DESCRIZIONE PRODOTTO

**OLD FASHION** è una pasta decorativa, compatta e granulosa, specificatamente studiata e formulata per poter essere applicata bianca o colorata, in finiture rigate, goffrate, damascate, chiazze e con spessori di 3-4 mm. L'effetto varia in funzione dell'attrezzo utilizzato e della creatività del decoratore.

L'ulteriore sovra-colorazione con **VELÉ**, **VELÉ SILVER&GOLD**, **SHADÉ** o **SK** permette di personalizzare le superfici esaltandone le caratteristiche estetiche.

### CAMPO DI IMPIEGO

#### Destinazione:

Interni  
Esterni

#### Specifico per:

Superfici murali,  
gesso e cartongesso  
Pareti

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

### SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Preparare il supporto con **ADIFIX** diluito nelle dosi consigliate. Dopo l'essiccazione dell'isolante applicare, a rullo o a pennello, una mano di **FONDO UNIVERSALE** diluito nelle dosi consigliate.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del **FONDO UNIVERSALE** come descritto nel punto precedente. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

**Ulteriori indicazioni:**

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.









**ISTRUZIONI PER L'USO****Attrezzi per l'applicazione**

- Frattazzo in acciaio inossidabile
- Frattazzo di plastica
- Rullo
- Strumento specifico a seconda della struttura finale desiderata

**APPLICAZIONE**

- Con **OLD FASHION**, si possono realizzare diversi effetti. Consultare quindi le brochure **Arenarya** o **Show Effects** e visionare i video tutorial sul sito.
- Il prodotto può essere impiegato in svariate modalità per ottenere effetti realizzati con creatività secondo il gusto e l'inventiva personale.
- In genere, viene applicato uno strato di prodotto e viene quindi creata la decorazione desiderata.
- Ad essiccazione avvenuta, l'ulteriore colorazione con **Velé**, **Velé Silver&Gold**, **Shadé L** o **SK** consente di personalizzare le superfici così ottenute, migliorandone le caratteristiche.

**SPECIFICHE TECNICHE**

	Resa teorica per mano (m <sup>2</sup> /ℓ)	-	-	Variabile in relazione all'effetto desiderato
	Diluzione (%)	-	-	Pronto all'uso
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	6 ÷ 8
	Essiccazione completa	-	ore	24
	Sovrapplicazione (se necessario)	-	ore	10 ÷ 12
	Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02)	ISO 2811	a 20°C	1.570
	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 30°C	85.000 ÷ 95.000
<b>pH</b>	pH (±0,5)	-	-	7,5
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	86

\* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

## AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

## MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

## COLORI

### Colori disponibili:

- Bianco
- In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni di base e di colorante appartenenti allo stesso lotto onde evitare eventuali differenze di tinta.
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
- Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.