

SCHEDA TECNICA

REFLÉ

Finitura decorativa cangiante e translucida



DESCRIZIONE PRODOTTO

Pittura decorativa a base di resine acriliche in emulsione acquosa, di speciali pigmenti perlescenti, di additivi specifici e sabbie di quarzo. La finitura ad effetto cangiante varia il proprio colore in base all'angolo della luce e, intercalandosi con i giochi decorativi di sabbia, produce effetti di grande fascino.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:

Interni

Specifico per:

Superfici murali,
gesso e cartongesso
Pareti

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Preparare il supporto con **ADIFIX** diluito nelle dosi consigliate. Dopo l'essiccazione dell'isolante applicare due mani di **ADIDROL B** diluito nelle dosi consigliate. La colorazione utilizzata nella cartella è **AD2560Z** o **1/3 DTX01** per ogni litro di pittura. Il massimo risalto si ottiene su fondo grigio scuro. È comunque possibile applicare **REFLÉ** su grigi di diversa intensità. In questo caso si raccomanda di effettuare una prova prima di applicare il prodotto sulle pareti.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del **ADIDROL B** come descritto nel punto precedente. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.









ISTRUZIONI PER L'USO**Strumenti di applicazione**

- Pennello

APPLICAZIONE

- Ad avvenuta essiccazione della pittura di fondo colorata iniziare l'applicazione di **REFLÉ**.
- Applicare il prodotto a pennello, usando tratti incrociati ed irregolari, lavorando su una piccola area di pochi metri quadri alla volta.
- Ripassare il pennello scarico di prodotto con tocco leggero e movimenti incrociati per addolcire l'effetto finale prima di procedere alla lavorazione dell'area successiva.
- L'applicazione combinata di due o più colori permette di ottenere risultati di maggior eleganza e prestigio. Utilizzando 2 pennelli, stendere alternativamente i 2 colori prescelti avendo cura di coprire anche le aree non verniciate nel primo passaggio.

SPECIFICHE TECNICHE

| | | | | |
|---|---|----------|--------|----------------------------|
|  | Resa teorica per mano (m ² /ℓ) | - | - | 8 ÷ 10 |
|  | Diluzione (%) | - | acqua | Pronto all'uso o max 5% |
|  | Essiccazione al tatto (a 25°C) | - | ore | 2 ÷ 4 |
|  | Essiccazione completa | - | ore | 24 |
|  | Sovrapplicazione | - | ore | 6 ÷ 8 |
|  | Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02) | ISO 2811 | a 20°C | 1,200 |
|  | Viscosità Brookfield (mPa·s) | ISO 2555 | a 20°C | 14.000 ÷ 16.000 |
| pH | pH (±0,5) | - | - | 8,5 |
|  | Residuo secco in peso (% , ±1) | - | - | 50 |

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- 01 - Rosa
- 02 - Verde
- 03 - Oro
- 04 - Viola
- 05 - Blu
- 06 - Arancio

| | |
|--|--|
| <p>Mazzette colori di riferimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartella colori specifica del prodotto |
|--|--|

- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
- Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.