

SCHEDA TECNICA

SANDÉ

Finitura decorativa
ad effetto sabbaiato



DESCRIZIONE PRODOTTO

Finitura decorativa opaca a base di sabbia di quarzo naturale, resine acriliche in emulsione acquosa e additivi che conferiscono ottima filmazione e lavorabilità. **SANDÉ** è ideale sia per ambienti classici che moderni. Si possono realizzare finiture più o meno goffrate e leggermente materiche al tatto.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:

Interni

Specifico per:

Superfici murali,
gesso e cartongesso
Pareti

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Preparare il supporto con **ADIFIX** diluito nelle dosi consigliate. Dopo l'essiccazione dell'isolante applicare due mani di **FONDO UNIVERSALE** diluito nelle dosi consigliate e colorato in un tono simile a quello scelto per la finitura.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del **FONDO UNIVERSALE** come descritto nel punto precedente. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

ISTRUZIONI PER L'USO









Attrezzi per l'applicazione

- Pennello Sandé

APPLICAZIONE

- Ad avvenuta essiccazione del fondo, iniziare l'applicazione di **SANDÉ** stendendo il prodotto con l'apposito **Pennello Sandé** con movimenti incrociati e non uniformi, intingendo di frequente.
- Iniziare dall'angolo alto della parete a scendere, avendo cura di distribuire bene la parte sabbiosa onde evitare di creare zone con eccessi di prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (m ² /ℓ)	-	-	6 ÷ 8
	Diluzione (%)	-	acqua	Pronto all'uso o max 5%
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	4 ÷ 6
	Essiccazione completa	-	ore	24
	Sovrapplicazione (se necessario)	-	ore	10 ÷ 12
	Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02)	ISO 2811	a 20°C	1,600
	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 20°C	14.000 ÷ 16.000
pH	pH (±0,5)	-	-	8,5
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	67

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa scheda.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- Bianco

Prodotto a sistema tintometrico:

Cartelle colori di riferimento	<ul style="list-style-type: none">▪ Cartella colori specifica del prodotto▪ Decora©tive Book
---------------------------------------	---

- In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni di base e di colorante appartenenti allo stesso lotto onde evitare eventuali differenze di tinta.
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
- Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.