

SCHEDA TECNICA

Linea StuccaTutto

SPECIFICI IN PASTA

Stucchi in pasta con azione specifica
per piccole lavorazioni



DESCRIZIONE PRODOTTO

STUCCO ALTI SPESSORI

Stucco in pasta liscio pronto all'uso, riempitivo, fibro-rinforzato, ideale per riempire crepe e buchi profondi fino a 2 cm con una sola applicazione. Ottimo ancoraggio e altissimo punto di bianco. Non ritira e non crepa una volta asciutto. È semplice da applicare, scorrevole nella stesura e facilmente carteggiabile.

Destinazione:

- Interni
- Esterni (se sovraverniciato con pitture idonee)

Specifico per:

- Pareti
- Superfici murarie

STUCCO RAPIDO

Stucco in pasta liscio pronto all'uso con rapida essiccazione, durezza e resistenza. Ottimo ancoraggio e altissimo punto di bianco. Non ritira e non crepa una volta asciutto. È semplice da applicare e facilmente carteggiabile.

Destinazione:

- Interni
- Esterni (se sovraverniciato con pitture idonee)

Specifico per:

- Pareti
- Superfici murarie

STUCCO RUVIDO

Stucco in pasta pronto all'uso a finitura ruvida, ideale per stuccare, rasare e mascherare riparazioni su muri ruvidi. Per rendere l'effetto finale più grossolano è sufficiente passare una spugna umida durante la fase dell'essiccazione. Ha un'alta durezza e resistenza e un ottimo ancoraggio. Non ritira e non crepa una volta asciutto. È semplice da applicare e facilmente carteggiabile.

Destinazione:

- Interni
- Esterni

Specifico per:

- Pareti
- Superfici murarie

STUCCO PER ESTERNO

Stucco in pasta liscio pronto all'uso specifico per applicazioni in esterno. Possiede una rapida essiccazione, durezza e resistenza. Ottimo ancoraggio e altissimo punto di bianco. Non ritira e non crepa una volta asciutto. È semplice da applicare e facilmente carteggiabile.

Destinazione:

- Esterni
- Interni (in caso si necessiti di una maggiore adesione e resistenza)

Specifico per:

- Pareti
- Superfici murarie
- Legno

STUCCO ELASTICO

Stucco in pasta liscio pronto all'uso specifico per crepe dinamiche. L'elasticità e la flessibilità di questo stucco permettono al prodotto di uniformarsi ai piccoli movimenti della superficie sottostante. Applicabile fino ad uno spessore massimo di 2 mm. Possiede una rapida essiccazione, durezza e resistenza. Ottimo ancoraggio e altissimo punto di bianco. Non ritira e non crepa una volta asciutto. È semplice da applicare e facilmente carteggiabile.

Destinazione:

- Interni
- Esterni

Specifico per:

- Pareti
- Superfici murarie
- Legno

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Applicare **STUCCATUTTO**. Prima di procedere con la pittura di finitura, preparare il supporto con **ADIFIX** diluito come consigliato.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del prodotto. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Attrezzi per l'applicazione

- Spatola flessibile

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

SPECIFICHE TECNICHE

●	Diluzione (%)	-	-	Pronto all'uso
□	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	2 ÷ 4 (in relazione allo spessore)
■	Essiccazione completa	-	ore	6 ÷ 8
🧤🧤	Sovrapplicazione	-	ore	Carteggiabile dopo: 2 Sovraverniciabile dopo: 6 ÷ 8

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- Bianco