

## SCHEDA TECNICA

Linea StuccaTutto  
**SPECIFICI IN POLVERE**

Stucchi in polvere con azione specifica  
per piccoli lavori e riparazioni



### DESCRIZIONE PRODOTTO

#### GESSO SCAGLIOLA

Ideale per l'applicazione di intonaci lisci e rifiniti a lucido, l'esecuzione in opera di modanature in gesso e per intonaci. Facile da applicare.

**Destinazione:**

- Interni

**Rapporto di miscelazione:**

- Prodotto 1  
Acqua 0,66

**Colore:**

- Bianco

#### CEMENTO GRIGIO

Idoneo per riparazioni su superfici murarie in genere, pareti e soffitti, cemento armato. Finitura liscia. Facile da applicare.

**Destinazione:**

- Interni
- Esterni

**Rapporto di miscelazione:**

- Prodotto 1  
Acqua 0,2

**Colore:**

- Grigio

#### CEMENTO BIANCO

Idoneo per riparazioni su superfici murarie in genere, pareti e soffitti, cemento armato. Finitura liscia. Facile da applicare.

**Destinazione:**

- Interni
- Esterni

**Rapporto di miscelazione:**

- Prodotto 1  
Acqua 0,2

**Colore:**

- Bianco

#### CEMENTO RAPIDO

Ideale per fissaggio di infissi, porte, inferriate, porte blindate, canaline e scatole elettriche. Essiccazione rapida. Finitura liscia. Facile da applicare.

**Destinazione:**

- Interni
- Esterni

**Rapporto di miscelazione:**

- Prodotto 1  
Acqua 0,15

**Colore:**

- Grigio

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

## INTONACO PRONTO

---

Idoneo per riparazioni su superfici murarie in genere, pareti e soffitti, cemento armato. Finitura leggermente ruvida. Facile da applicare.

**Destinazione:**

- Interni
- Esterni

**Rapporto di miscelazione:**

- Prodotto 1
- Acqua 0,4

**Colore:**

- Grigio

## MALTA PRONTA

---

Idoneo per costruzioni di pareti in blocchi di cemento e pietra. Formulato con cemento, inerti selezionati, calce idrata e additivi specifici.

**Destinazione:**

- Esterni
- Interni

**Rapporto di miscelazione:**

- Prodotto 1
- Acqua 0,14

**Colore:**

- Grigio

## COLLA PER PIASTRELLE

---

Ideale per incollare piastrelle a pavimenti, pareti ad intonaco civile o malta, massetti. Facile da applicare.

**Destinazione:**

- Interni

**Rapporto di miscelazione:**

- Prodotto 1
- Acqua 0,28

**Colore:**

- Grigio

## STUCCO PER ESTERNI BIANCO LISCIO

---

Ideale per superfici murarie in genere, pareti e soffitti, cemento armato. Finitura liscia. Facile da applicare.

**Destinazione:**

- Esterni
- Interni (in caso si necessiti di una maggiore adesione e resistenza)

**Rapporto di miscelazione:**

- Prodotto 1
- Acqua 0,4

**Colore:**

- Bianco

## STUCCO PER ESTERNI GRIGIO RUVIDO

---

Ideale per superfici murarie in genere, pareti e soffitti, cemento armato. Finitura ruvida. Facile da applicare.

**Destinazione:**

- Esterni
- Interni (in caso si necessiti di una maggiore adesione e resistenza)

**Rapporto di miscelazione:**

- Prodotto 1
- Acqua 0,4

**Colore:**

- Grigio

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

### SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Applicare **STUCCATUTTO**. Prima di procedere con la pittura di finitura, preparare il supporto con **ADIFIX** diluito come consigliato.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del prodotto. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

### Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Attrezzi per l'applicazione

- Spatola flessibile
- Spatola in acciaio

## SPECIFICHE TECNICHE

<input type="checkbox"/>	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	4 ÷ 6 (in relazione allo spessore)
<input checked="" type="checkbox"/>	Essiccazione completa	-	ore	Variabile a seconda del prodotto e del suo utilizzo

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

## AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

## MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.