

## SCHEDA TECNICA

# WOOL

Finitura decorativa che riproduce  
la trama della lana bouclé



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Finitura decorativa all'acqua a base di flocculi di diversi colori miscelati tra loro. **WOOL** riproduce la trama della lana bouclé in pochi semplici passaggi. Di aspetto semiopaco, possiede ottima lavabilità, resistenza all'abrasione e durata dei colori.

### CAMPO DI IMPIEGO

#### Destinazione:

Interni

#### Specifico per:

Superfici murali,  
gesso e cartongesso  
Pareti

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

### SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Preparare il supporto con **ADIFIX** diluito nelle dosi consigliate. Dopo l'essiccazione dell'isolante applicare una o due mani di **FONDO UNIVERSALE** diluito nelle dosi consigliate.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del **FONDO UNIVERSALE** come descritto nel punto precedente. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

### Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

## ISTRUZIONI PER L'USO








### Attrezzi per l'applicazione

- Pennello Desiré
- Attrezzo Tessuti Adicolor

### APPLICAZIONE

- Ad avvenuta essiccazione del fondo, iniziare l'applicazione di **WOOL** nel colore prescelto.
- Stendere il prodotto con il **Pennello Desiré** procedendo in modo incrociato e non uniforme, partendo da un angolo alto della parete.
- Dopo circa 15-20 minuti, in ogni caso prima della sua essiccazione, iniziare la lavorazione trascinando l'apposito **Attrezzo Tessuti Adicolor** dall'alto verso il basso.
- Per ottenere l'effetto a trama incrociata, a completa essiccazione del primo strato, ripetere l'operazione precedente ma trascinando l'attrezzo in senso orizzontale.
- Il prodotto può essere applicato in un singolo strato con solo un effetto verticale e orizzontale, o anche con pennellate incrociate per ottenere l'effetto desiderato.

## SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (m <sup>2</sup> /ℓ)	-	-	8 ÷ 10
	Diluzione (%)	-	acqua	Pronto all'uso o max 5%
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	4 ÷ 6
	Essiccazione completa	-	ore	10 ÷ 12
	Sovrapplicazione	-	ore	6 ÷ 8
	Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02)	ISO 2811	a 20°C	1,000
<b>pH</b>	pH (±0,5)	-	-	6,5
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	17

\* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

## AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene, ma dolcemente, i prodotti prima dell'uso. Non utilizzare mixer meccanici.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

## MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa scheda.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
- Teme il gelo.

## COLORI

### Colori disponibili:

- WL01
- WL02
- WL03
- WL04
- WL05
- WL06
- WL07
- WL08

Mazzette colori di riferimento	▪ Cartella colori specifica del prodotto
--------------------------------	------------------------------------------

- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
- Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.