

SCHEDA TECNICA

ZINKOFLEX

Smalto sintetico per supporti difficili



DESCRIZIONE PRODOTTO

Smalto sintetico satinato di alta qualità per la protezione e la finitura di supporti difficili. Assicura ancoraggio e resistenza nel tempo. Non necessita di primer per la preparazione del fondo.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:

Esterni
Interni

Specifico per:

Lamiere zincate
Ferro, leghe leggere,
alluminio, rame, acciaio inox,
vetro, plastica e pvc

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Non necessita di vernici di fondo.

Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

ISTRUZIONI PER L'USO










Attrezzi per l'applicazione

- Pennello
- Rullo
- Spruzzo

APPLICAZIONE

- Il prodotto garantisce ottime prestazioni anche con una sola mano. Per supporti difficili o per ulteriore sicurezza è possibile applicare un'eventuale seconda mano.

SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (m ² /ℓ)	-	-	10 ÷ 12
	Diluzione (%)	-	Ragia minerale	Pennello / Rullo: 2 Spruzzo: 5
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	4 ÷ 6
	Essiccazione completa	-	ore	24 L'aderenza ottimale si ottiene dopo 15 gg
	Sovrapplicazione	-	ore	12
	Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02)	ISO 2811	a 20°C	Bianco Lucido: 1,200 Bianco Satinato: 1,310
	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 20°C	Bianco Lucido: 1.000 ÷ 1,200 Bianco Satinato: 2.300 ÷ 2.500
	Gloss (60°, ±5)	-	-	Lucido 80 ÷ 90 Satinato 15 ÷ 25
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	72

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua ragia, diluente sintetico o nitro.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- L'aderenza ottimale si ottiene dopo 15 gg.
- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

COLORI

Colori disponibili:

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finitura Lucida ZK20 ZK21 ZK22 ZK23 ZK24 ZK25 ZK26 ZK27 ZK28 ZK29 ZK30 ZK31 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finitura Satinata ZK51 ZK52 ZK53 ZK54 ZK55 ZK56 ZK57 ZK58 ZK59 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Colori speciali ZK40 ZK41 ZK42 ZK43
 ZK50 Alluminio ZK51 Ottone ZK52 Rame |
|--|--|--|

Prodotto a sistema tintometrico:

- **Finitura Lucida**
Base Bianca
Base Intermedia
Base Neutra
- **Finitura Satinata**
Base Bianca
Base Intermedia
Base Neutra

Mazzette colori di riferimento	▪ Cartella colori specifica del prodotto
---------------------------------------	--

- In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni di base e di colorante appartenenti allo stesso lotto onde evitare eventuali differenze di tinta.
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
- Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.