

## SCHEMA TECNICA

# DERMOCASA TERMOISOLANTE

Idropittura termoisolante ecologica



DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

## DESCRIZIONE PRODOTTO

**DERMOCASA TERMOISOLANTE** rappresenta una soluzione ecologica e attenta al benessere, ideale per tutti gli ambienti, ma particolarmente indicata per luoghi in cui le condizioni igieniche assumono un'importanza fondamentale come, ad esempio, case di riposo, scuole, asili, camerette dei bambini, ecc.

Protegge le superfici dalla proliferazione di batteri, aumentando il livello di salubrità degli ambienti e la qualità del comfort abitativo.

Certificato **UNI N 15457**– Prodotto resistente alla proliferazione di muffe, grazie alla presenza di additivi specifici e ioni d'argento, microparticelle che, in modo del tutto naturale, non solo contrastano i batteri dannosi per la salute, ma ne inibiscono la riproduzione svolgendo un'azione preventiva di lunga durata.

Ha ottime proprietà di isolamento termico. Aggiunta con apposite microsfere di vetro cave, uniforma la temperatura delle pareti, limitando così la formazione di condensa.

Lavabile, inodore, ad alto potere coprente, bianchissima, con un'ottima resa e di facile applicazione.

<b>Ridotto contenuto di sostanze inquinanti COV (Composti Organici Volatili)</b> che si disperdono nell'aria, potenzialmente dannose per l'ambiente e per la salute.
<b>Zero formaldeide</b>
<b>Zero impatto sull'ozono</b>
<b>Dermatologicamente testata</b>
<b>Resistente alle muffe</b>
<b>Con ioni d'argento</b>

## CAMPO DI IMPIEGO

<b>Destinazione:</b>	<b>Specifico per:</b>
Interni	Superfici murali Pareti e soffitti

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

### SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. In presenza di muffe pulire la superficie con **SANIFLEX** e preparare il supporto con **ADIFIX CON ANTIMUFFA** diluito come consigliato.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del prodotto. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

#### Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

## ISTRUZIONI PER L'USO









### Attrezzi per l'applicazione

- Pennello
- Rullo

## APPLICAZIONE

- Si consiglia di applicare il prodotto in due mani previa corretta diluizione.

## SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (m <sup>2</sup> /ℓ)	-	-	8 ÷ 10
	Diluzione (%)	-	acqua	15 ÷ 20
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	2 ÷ 4
	Essiccazione completa	-	ore	8 ÷ 10
	Sovrapplicazione	-	ore	6 ÷ 8
	Peso specifico (±0,02)	ISO 2811	a 20°C	1,070
	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 23°C	15.000 ÷ 17.000
<b>pH</b>	pH (±0,5)	-	-	8,5
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	58

\* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

## AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

## MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

## COLORI

### Colori disponibili:

- Bianco